

KONFEKTIONIERTES SMPTE-KABEL PEW-FMW

Mit dem konfektionierten SMPTE-Kabel sind Sie gerüstet für eine störungsfreie Übertragung von HDTV-Signalen, auch über lange Distanzen. Mit den passenden Eigenschaften ausgestattet, trotzen die konfektionierten SMPTE-Kabel nahezu jeder Umgebung für Ihren sicheren Einsatz.

Stand: 20.02.2018

VORTEILE

- Kombiniert optische Fasern zur Datenübertragung mit Steuerleitung und Stromversorgung in einem Kabel
- Geeignet für HDTV-Technik
- Schutzklasse IP 68
- Einfaches Handling durch den Push-Pull-Mechanismus am Steckverbinder
- 100%- ige Qualitätskontrolle, jedes Erzeugnis ist mit Messprotokoll versehen
- Durch FMW geeignet für Festverkabelung



Konfektioniertes SMPTE-Kabel PEW-FMW

VARIANTEN


- Längen auf Kundenwunsch, Strecken ab 100m werden auf Einwegkabeltrommeln versendet
- Konfektioniert am Innen- oder Außenkabel
- Optional Gaiter auf den Steckern erhältlich
- Konfektion der 3K.93C Steckverbinder- Serie möglich

STECKEREIGENSCHAFTEN

Seite A

Steckerbezeichnung	PEW 3K.93C	
Standards	SMPTE 304M	
Ferrule	Keramik, Ø 2,0 mm, gefedert	
Steckermaße	~ 105 mm inkl. Knickschutz	
Geeignet für Kabeldurchmesser	6,2 mm bis 12,5 mm	
Einsatztemperatur	-55°C bis +90°C	
Gehäuse	Material	Rostfreier Stahl/Messing
	Knickschutzhülle	Thermoplastisches Elastomer, schwarz
Mechanische Eigenschaften	Steckzyklen	20.000 (Rostfreier Stahl)
	Zugkraft für ummanteltes Kabel	1000N
Optische Eigenschaften	Typ. Einfügedämpfung (IL)	≤ 0,5 dB (Methode C)
	Typ. Rückflussdämpfung (RL)	≥ 45 dB UPC
Elektrische Eigenschaften	Isolationswiderstand	> 10 ¹² Ω
	Stromdurchgang Gehäuse	< 1,6 mΩ
	Durchgangswiderstand	< 4,8 mΩ (AWG24) < 3,6 mΩ (AWG20)


*Eigenschaften basieren auf 3K.93C Serie, Fab.: LEMO



Seite B

Steckerbezeichnung		FMW 3K.93C
Standards		SMPTE 304M
Ferrule		Keramik, Ø 2,0 mm, gefedert
Steckermaße		~ 101 mm inkl. Knickschutz
Geeignet für Kabeldurchmesser		6,2 mm bis 12,5 mm
Einsatztemperatur		-55°C bis +90°C
Gehäuse	Material	Rostfreier Stahl/Messing
	Staubschutzkappe	Thermoplastisches Elastomer, schwarz
Mechanische Eigenschaften	Steckzyklen	20.000 (Rostfreier Stahl)
	Zugkraft für ummanteltes Kabel	1000N
Optische Eigenschaften	Typ. Einfügedämpfung (IL)	≤ 0,5 dB (Methode C)
	Typ. Rückflussdämpfung (RL)	≥ 45 dB UPC
Elektrische Eigenschaften	Isolationswiderstand	> 10 ¹² Ω
	Stromdurchgang Gehäuse	< 1,6 mΩ
	Durchgangswiderstand	< 4,8 mΩ (AWG24) < 3,6 mΩ (AWG20)

*Eigenschaften basieren auf 3K.93C Serie, Fab.: LEMO



KABELEIGENSCHAFTEN

Kabelbezeichnung	Hybrid HDTV Camera Cable*	
Faseranzahl	2xE9/125µm (Singlemode Fasern) 2xAGW24 (Steuerleitung) 4xAWG20 (Stromversorgung)	
Außendurchmesser	9,2 mm	
Außenmantelfarbe	schwarz	
Außenmantelmaterial	Halogenfreies und flammwidriges Material (FRZH) PUR-Mantel	
Zugentlastung	Zentrales metallisches Stutzelement	
Optische Eigenschaften	Typ. Dämpfung @1310 nm	0,5 dB
Mechanische Eigenschaften	Minimaler Biegeradius	65 mm
	Zugkraft	800 N
	Kabelgewicht	115,0 kg/km
Thermische Eigenschaften	PUR-Mantel	- 40°C bis + 70°C
	FRZH-Mantel	- 25°C bis + 70°C
Elektrische Eigenschaften	Gleichstromwiderstand	≤ 35,3 Ω/km (AWG20) ≤ 97,5 Ω/km (AWG24)
	Isolationswiderstand	≥ 104 MΩ*km
	Testspannung	1750 V _{AC rms}
	Einsatzspannung	≤ 300 V _{AC rms}
Brandverhalten FRZH-Mantel	Flammwidrigkeit	IEC 60332-1
	Rauchdichte	IEC 61034
	Azidität der Brandgase	IEC 60754-2

* Eigenschaften basieren auf SMPTE 311M Zero-Loss HD CABLE, Fab.: Draka

Weiteren Fasereigenschaften finden Sie im LWL-Wissen

